

## Kommunikationslösning med många möjligheter!

SiteMonitor är en svenskutvecklad kommunikationslösning för dig med höga krav och som har behov av tät rapportering av mätdata. Med SiteMonitor kan du alltid ta del av SiteInfos mestavancerade funktioner.

Enkel och effektiv nivåövervakning med överlägsen nätverkstäckning, alltid med senaste programvaran, inga batteribyten, kompatibel med de flesta sensorsystem på marknaden och de flesta lokala system. Perfekt för dig som vill kunna detektera och reagera kvickt på eventuella driftstörningar och kontrollera leveransvolymerna i realtid. Med SiteMonitor får du dina aktuella nivåer inrapporterade var tionde minut till SiteInfo.

SiteInfo erbjuder även avancerad AI-funktionalitet för att prognostisera produktvolymerna framåt i tiden. Detta möjliggör optimal planering och logistik, baserat på informationen i SiteInfo om hur många dagar till som produkten räcker. Logistikerna kan då planeras bättre och enligt "just-in-time".



### FÖRDELAR MED SITEMONITOR

- IP67 robust kapsling
- Underhållsfri, fjärruppdatering av programvaran
- Nätslutet
- Uppkoppling med 2G/3G och LAN med fallback
- Uppdateras som standard 6 ggr per timme
- Passar även för installation utomhus i kallt klimat
- Enkel åtkomst till nivå och volymdata i SiteInfo

### TEKNISK SPECIFIKATION

Konnektivitet:	LAN 100 mb RJ45 GSM/GPRS/EDGE 2G/3G 850, 900, 1800, 1900, 2100 Mhz SMS
Antenn:	Extern stubbantenn. Som tillval extern antenn med magnetfot och 3 m kabel, puckantenn
Anslutningar:	Analoga 8 ingångar 4-20 mA, 4 ingångar 0-10V Seriella 1 st RS232, 1 st RS485
Mätintervall:	Som standard 6ggr per timme
Mät noggrannhet:	0.1%
Strömförsörjning:	10-36 VDC, nätadapter ingår
Drifttemperatur:	-30°C till +40°C
Vikt:	950 g
Dimension:	184 x 133 x 47 mm
Skydd:	Ventilerad IP67
Certifikat:	CE

### VÄLKOMMEN MED DIN BESTÄLLNING

+46 (0)155-22 27 90 @ order@mcd.se www.mcd.se